

# Compact Dyna-Star®

Descubra um novo e compacto Dyna-Star



## Solução com o tamanho certo

O sistema de lubrificação automática Graco Compact Dyna-Star (CDS) oferece fluxo de alta capacidade, durabilidade robusta e controle inovador em um espaço menor para ampliar o tempo de atividade das máquinas de terraplenagem mais resistentes da atualidade e usuários nos ambientes mais adversos.

### *Durabilidade robusta*

A construção em metal garante uma operação confiável nos ambientes mais extremos.

### *Desligamento de enchimento automático integrado*

Essa opção permite recargas individuais, desligadas e no solo, sem a necessidade de subir ou se preocupar com derramamentos.

### *Trem de força inteligente*

O motor sem escovas de 24 VCC e o redutor com necessidade zero de manutenção fornecem lubrificação no momento certo, mesmo a -40° F (-40° C).

### *Monitoramento inteligente*

Os sensores opcionais de nível de pressão e lubrificante fornecem informações úteis do sistema em tempo real.

### *Potência compacta*

Cabe facilmente em aplicações com espaço limitado; poderoso o suficiente para acompanhar um intervalo de lubrificação agressivo.



# Compact Dyna-Star®

Você tem um trabalho exigente. E você é exigente com as máquinas que usa para completá-lo. A solução de lubrificação automática Graco Compact Dyna-Star (CDS) foi projetada especificamente para máquinas de terraplenagem pesada em ambientes de trabalho extremos. Ela oferece alta capacidade, fluxo e controle para produtividade ininterrupta - com tamanho e preço menores para atender às necessidades diárias, sem falhas.

## Combine com o controlador GLC™ X e com o aplicativo Auto Lube™

O novo controlador GLC X com Bluetooth® ativado e o aplicativo Auto Lube oferecerão programação simples e dados em tempo real para uma ampla variedade de sistemas de lubrificação automática, até mesmo para as bombas dos concorrentes.

### Especificações Técnicas

Pressão de Trabalho Máxima	3.500 psi (241 bar)
Temperatura de Operação	-40° F a 149° F (-40° C a 65° C)
Capacidade do Reservatório	12 ou 20 litros
Taxa máxima de saída de fluxo	4,5 pol³/min (74 cm³/min)
Tipo de lubrificante	Óleo e graxa até NLGI #2
Certificações/classificações	IP69K
Manual de instruções	3A6941



### Informações de encomenda

CD - X - X - X - X

#### Descrição da bomba

##### Código Descrição

- 1 Comprimento de balde de 12 L/35 lb, 24 VCC
- 2 Comprimento do reservatório de 20 L, 24 VCC

#### Feedback do sistema de medição

##### Código Descrição

- 0 Série progressiva, sem válvula de ventilação, sem retorno de pressão (tomada conectada)
- 1 Válvula de ventilação, sem retorno de pressão (tomada conectada)
- 2 Válvula de ventilação, pressostato
- 3 Válvula de ventilação, transdutor de relatório de pressão

#### Reservatório

##### Código Descrição

- 0 Sem reservatório, bomba simples
- 1 Reservatório de aço de 12 L, placa seguidora
- 2 Reservatório de aço de 20 L, placa seguidora
- 3 Kit de balde de plástico de 35 lb
- 4 Reservatório de aço de 12 L, sem placa seguidora
- 5 Reservatório de aço de 20 L, sem placa seguidora

#### Acessórios para reservatórios

##### Código Descrição

- 0 Bomba simples ou kit de balde (sem reservatório)
- 1 Interruptor de baixo nível
- 2 Transdutor de relatório de nível
- 3 Interruptor de baixo nível e desligamento automático
- 4 Transdutor de relatório de nível e desligamento do enchimento automático

### Tela de fácil leitura

A tela de alto contraste apresenta códigos de texto, falhas e outros dados claramente em qualquer luz ambiente.

### Relatórios do sistema em tempo real

Programa e exiba uma ampla variedade de funções personalizáveis.



### Dispositivo inteligente e aplicativo móvel



Com o aplicativo Auto Lube, monitore os níveis de lubrificação, defina configurações, rastreie o histórico e compartilhe diagnósticos importantes.

### Informações de encomenda

Número da Peça	Descrição
26A855	Controlador GLC X com cabo de 20 ft (6 m)
26A814	Controlador GLC X
26A882	Chicote elétrico do GLC X, 12 fios, 6 m (20 pés) com fios volantes

## Acessórios para CDS

### Informações de encomenda

Número da Peça	Descrição
26A883	Cabo GLC X para CDS 3 ft (1 m)
26A884	Cabo de extensão do CDS, 12 fios, 6 m (20 pés) com fios volantes
26A889	Kit conector de CDS fêmea DT de 12 pinos
25R001	Suporte de parede para reservatório de 12 litros
25R318	Suporte de montagem para GLC X, filtro de alerta vermelho, conjuntos MSP de 3 e 5 seções ou injetores das séries GL-1 de 3 e 5 bancos

Entre em contato hoje mesmo!

Ligue para **800-533-9655** para falar com um representante Graco, ou acesse [www.graco.com](http://www.graco.com) para obter mais informações.

