



G1 Standard



G1 Plus

DESCRIÇÃO

As novas bombas elétricas G1 para óleo e graxa modelos Standard e Plus fornecem inigualável flexibilidade num conjunto robusto, compacto e de custo moderado. Possuem apenas 1 (uma) saída.

A modelo Standard é uma alternativa para substituir bombas manuais e pode ser ligada no comando da máquina para uma solução ainda mais econômica.

A modelo Plus possui controlador liga/desliga com opção de sinalizar nível baixo e desliga-la quando o reservatório estiver vazio. Um botão inicia o ciclo a qualquer momento com possibilidade de ligar remotamente.

Sua potente ação de bombeamento atinge até 352 bar com graxas NLGI 2, mesmo em temperaturas muito baixas.

A aplicação principal é em máquinas operatrizes e veículos urbanos e fora-de-estrada. Sua única unidade de bombeamento desloca um volume fixo de 4cm³/min para alimentar sistemas progressivos.

ESPECIFICAÇÕES

Vazão	4 cm ³ /min
Pressão máx	352 bar
Saída	1/4-18 NPSF (f)
Voltagens	90 ~ 240 VCA
	12 e 24 VCC
Lubrificantes	Graxas NLGI 000 ~ n° 2
	Óleos mínimo 40 cSt
Reservatórios	UV resistentes, alto impacto
Ligação	Cabos c/ conectores CPC ou DIN
Proteção	IP69K
Temperatura	- 40 a + 70°C
Peso	Aprox. 6 kg (vazia)

DIMENSÕES (cm)



Reservatórios (lts)	Altura	Largura	Profundidade
	(cm)		
2	33,65	20,32	22,86
4	36,83	23,50	25,40
8	47,00	23,50	25,40

CABOS DE FORÇA

Bomba G1 Standard	
457 cm, 3 fios, conector CPC	Peça n° 127783
457 cm, conector DIN	Peça n° 16U790

Bomba G1 Plus	
457 cm, 3 fios, conector CPC	Peça n° 127783
457 cm, 5 fios, conector CPC	Peça n° 127780
915 cm, 5 fios, conector CPC	Peça n° 127782
457 cm, conector DIN	Peça n° 16U790