



Com controlador



Sem controlador

DESCRIÇÃO

Grande versatilidade num pequeno conjunto possuindo muitas opções de controle. A bomba de engrenagens de alta qualidade oferece muitos anos de operação confiável em combinação com distribuidores linha simples de pistão das séries 3500 e 3900.

O modelo com controlador interno possui alarmes de LED e fácil de programar por tempo ou pulsos da máquina. Após cada ciclo uma válvula de respiro alivia a pressão da linha principal permitindo que o sistema fique pronto para novo ciclo.

A bomba Injecto-Flo II com ou sem controlador é ideal para lubrificação automática de máquinas pequenas e médias.

ESPECIFICAÇÕES

Lubrificante (*)	Óleos minerais ou sintéticos
Viscosidade	32 ~ 2000 mm ² /sec
Vazões	0,2 e 0,5 l/min
Pressão máxima	25 bar
Motor	230 Vca 60Hz
Reservatório	Plástico, retangular
Capacidades	3 ou 6 litros
Chave de nível	Opcional

(*) para graxas fluidas ver folheto separado

INFORMAÇÕES DE COMPRA

Com controlador

Controla e monitora a operação do sistema por tempo ou pulsos da máquina	Capacidades	Peça n°
	3 litros, 0,2 l/min	122895
	6 litros, 0,2 l/min	122897
	6 litros, 0,5 l/min	122898

Sem controlador

Programação por PLC ou outro recurso externo	Capacidades	Peça n°
	3 litros, 0,2 l/min	122545
	6 litros, 0,2 l/min	122563
	6 litros, 0,5 l/min	122565

DIMENSÕES (mm)

