

DESCRIÇÃO

As bombas de diafragma Alemite operadas pneumaticamente são projetadas para assegurar operação contínua e confiável. Autoescorvantes, podem ser empregadas para transferir e deslocar grande variedade de fluidos.

O acionamento pode ser reduzido em até 1 curso por minuto sem perder a eficiência. Trabalham em baixa pressão e transferem rapidamente fluidos de baixa viscosidade em volumes de descarga variáveis.

Todas as bombas são de fácil manutenção. Os O-rings do eixo piloto são removíveis como um conjunto completo e facilmente recolocados sem o uso de ferramentas.

As bombas Alemite de diafragma virtualmente eliminam problemas de bombeamento e mantêm a operação se desenvolvendo suavemente.


8301

8322

8322-C

8324

Peça n°	Entrada/ Saída	Materiais		Pressão (bar)	Entrada de ar	Vazão (l/min)	Fluidos recomendados
		Corpo	Diafragma				
8301	1/4"	Poly	Teflon®	8,6	1/4"	15	Limpador de pára-brisa
8322	1/2"	Poly	Buna	6,9	1/4"	53	Óleos novos e usados
8322-A	1/2"	Alumínio	Buna	6,9	1/4"	56	
8322-B	1/2"	Poly	Santoprene	8,6	1/4"	53	Líquidos de limpeza não derivados de petróleo
8322-C	1/2"	Poly	Teflon®	8,6	1/4"	53	Corrosivos, solventes à base de água, DEF
8322-D	1/2"	Alumínio	Teflon®	8,6	1/4"	56	Compatível com a maioria dos solventes
8323	1"	Alumínio	Buna	8,6	1/2"	170	Óleos novos e usados
8327	1"	Alumínio	Teflon®	8,6	1/2"	170	Óleos combustíveis, óleos em geral e metanol
8324	1-1/2"	Alumínio	Buna	8,6	3/4"	400	Óleos novos e usados
8329	2"	Alumínio	Buna	8,6	3/4"	567	
8340	3"	Alumínio	Buna	8,6	3/4"	888	