



DESCRIÇÃO

O lubrificador aplica automaticamente fina camada de óleo na flange de rodas de pontes rolantes, pórticos, guindastes, gruas, trilhos e equipamentos similares.

O desgaste de rodas e trilhos é reduzido ao máximo, prolongando a vida útil de 4 a 6 vezes. Pode ser instalado em rodas novas ou já usadas.

Operado pela rotação das rodas, não requer nenhuma fonte de energia externa. A quantidade de óleo pode ser regulada de acordo com a frequência de operação.

Com a instalação dos lubrificadores em cada roda os equipamentos trabalham com maior suavidade e menor ruído. A diminuição da resistência ao avanço também reduz o consumo de energia.

DESTAQUES

- Lubrificação eficiente
- Baixo custo de manutenção
- Aumenta o rendimento dos equipamentos
- Rápida amortização

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	HCDLF	
Vel. máx. de translação	180 m/min	
Vazão regulável	0 ~ 0,001 cm ³ /rotação	
Lubrificante	Óleos até ISO VG 68	
Temperatura	- 20 ~ 80°C	
Reservatório	2 ou 4 litros	
Pesos	Lubrificador	3,5 kg
	Res. 2 litros	2 kg
	Res. 4 litros	3 kg