



**DESCRIÇÃO**

Este temporizador utiliza a tecnologia de estado sólido e opera com fonte de entrada de 115/230 VCA 50/60 Hz. Fornece um ciclo total liga/desliga com períodos “liga” que atendem todas as necessidades de qualquer sistema de lubrificação.

O tempo total de ciclo pode ser ajustado de 1/2 minuto a 32 horas e tempo ligado de 12 segundos a 13 minutos. O tempo ligado ocorre no início de cada período.

A saída, também 115/230 VCA 50/60 Hz é direcionada para ligar a bomba ou acionar a válvula solenoide que ativa uma bomba pneumática ou hidráulica.

Um circuito de acionamento manual reinicia o temporizador para o início de um ciclo total.

**DESTAQUES**

- Tecnologia de estado sólido e alto nível de proteção.
- Excepcional flexibilidade de ajustagens.
- Acionamento manual para abastecimento, purga e verificação da integridade do sistema.
- Um LED no mostrador exibe a condição num relance.
- Montagem, instalação e regulagem muito simples.
- Gabinete resistente abriga os controles de regulagem.
- Memória mantém o temporizador “vivo” por 1-1/2 horas por de falta de força ou máquina desligada. No reinício o ciclo continua do ponto em que parou.

**ESPECIFICAÇÕES**

Alimentação	115/230 VCA, 50/60 Hz, 3A (max)	
Temperatura	Operação	- 18°C~55°C
	Armazenagem	+ 85°C
Gabinete	Plástico de alto impacto	
Regulagem	Intervalo	0,5~32 hrs
	Tempo ligado	0,2~13 min
Standard	Indicador LED e Liga Manual	
Vibração	5 G	
Nº da Peça	115/230 Vca	562872

**DIMENSÕES pol (mm)**

