

**COLAR**

Fabricado em alumínio fundido de alta qualidade o colar é leve, incorpora vários recursos modernos de design, vem completo e com ferragens em aço inoxidável. Além de fornecer proteção máxima contra corrosão é fácil de instalar e operar.

**SELO**

O selo de poliuretano possui alta resistência à abrasão e ao desgaste. Isso permite que seja usado na lubrificação de milhares de metros de cabos sem necessidade de reposição.

**RASPADORES**

As placas raspadoras (exceto Mini) são fixadas no colar permitindo a entrada segura de arames rompidos assegurando que o cabo e o selo não sejam danificados.

**CARACTERÍSTICAS**

- Aumenta a vida útil dos cabos em até 300%
- Reduz o trabalho de lubrificação em até 90%
- Lubrifica até 2.000m de cabo por hora
- Leve, fácil de instalar e operar
- Mais seguro que lubrificação manual
- Amplia o intervalo de relubrificação

**CABOS ESTÁTICOS**

Para aplicação nos cabos estáticos em guindastes de navio, há um projeto simples e efetivo que além de aumentar a segurança dos operadores ainda promove melhor lubrificação. Solicite mais informações.

**DESCRIÇÃO**

Os lubrificadores Viper WRL promovem rápida e perfeita lubrificação e proteção em cabos de aço de 6mm (1/4") até 165mm (6-1/2"). Numa única passagem remove a contaminação existente na superfície do cabo enquanto a graxa é simultaneamente aplicada sob pressão e de modo uniforme nos espaços abertos.

Ao atravessar a câmara no interior do selo, o cabo fica totalmente imerso sob pressão controlada. A umidade retida dentro dos arames internos também é substituída pelo lubrificante, qualquer que seja sua consistência.

As duas metades iguais do selo de poliuretano se encaixam facilmente na parte interna do colar de lubrificação e placas raspadoras são fixadas nas extremidades. Estes dois itens são específicos para cada diâmetro.

Cada lubrificador é fornecido num kit completo contendo colar, selo, raspadores (exceto Mini), bomba pneumática de alta pressão, unidade pneumática, manômetro, válvula de esfera, mangueira hidráulica com engate rápido, correias com catraca, manilhas curvas e caixa de alumínio para transporte e armazenamento com ferragens de aço inox.

O lubrificador é disponível para as seguintes faixas de diâmetros:

- Mini – 6mm até 36mm
- Mid – 6mm até 67mm
- Maxi – 50mm até 165mm

**INFORMAÇÕES DE COMPRA****LUBRIFICADOR**

Informar o diâmetro e o nº de pernas de cada cabo.

Obs. - Para cabos de outros diâmetros dentro da mesma faixa, será apenas necessário substituir o selo e raspadores. O colar permanece.

**LIMPADORES**

De uso opcional, os limpadores são dispositivos que removem a graxa ressecada e/ou contaminantes existentes nas ranhuras dos cabos para facilitar a re-lubrificação e auxiliar nas inspeções. Os limpadores podem ser acoplados ao colar de lubrificação ou em colar stripper para limpeza manual. Ver folheto separado com detalhes.